

六、分项报价表

序号	名称	型号和规格	数量	单价	总价
1	油烟废气治理一体机	1. 名称:油烟废气治理一体机 2. 型号、规格:DZ-GX-24、处理量24000m ³ /h ★3. 含设备基础, 减震器 ★4. 静载重为 1.5t, 304, 烟气量:2400m ³ /h, 装机功率: 37kw, 设备占地尺寸: 6000*3000mm, 油烟≤1.0mg/m ³ , 颗粒物≤5.0mg/m ³ , 非甲烷总烃≤10.0mg/m ³ , 运行噪音(dBa): 65, 废气管道接口来自厨房排烟管到出口, 管道口径为 800*800mm 5. 外形尺寸:1850*1190*2881 (h) 6. 接口尺寸:1340*1170 (h) ★7. 含相配套控制箱及电缆、油烟罩与烟气处理设备的 PLC 连锁控制 8. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备需求及设计技术要求	2 台	43200.00	86400.00
2	油烟废气治理一体机	1. 名称:油烟废气治理一体机 2. 型号、规格:DZ-GX-12、处理量12000m ³ /h ★3. 含设备基础, 减震器 ★4. 静载重为 1.15t, 304, 烟气量:1200m ³ /h, 装机功率: 21kw, 油烟≤1.0mg/m ³ , 颗粒物≤5.0mg/m ³ , 非甲烷总烃≤10.0mg/m ³ , 运行噪音(dBa): 65, 设备占地尺寸: 5500*2500mm, 废气管道接口来自厨房排烟管到出口, 管道口径为 500*500mm 5. 外形尺寸:1850*715*2040 (h)、1850*715*2041 (h) 6. 接口尺寸:1340*707 (h)、1340*706 (h) ★7. 含相配套控制箱及电缆、油烟罩与烟气处理设备的 PLC 连锁控制 8. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备需求及设计技术要求	3 台	21600.00	64800.00



3	不锈钢排烟罩 (含撞击流湿式饮食业油烟净化设备反应箱)	1. 名称:不锈钢排烟罩(含撞击流湿式饮食业油烟净化设备反应箱) 2. 型号、规格: SJBL-S-1500、1500*1350*800 ★ 3. 形式: 电源: 380V, 风机功率:0.8kw, 水泵功率: 0.3kw, 排风量 $\geq 4000\text{m}^3/\text{h}$, 设备外形尺寸 1500*1350*800, 排风口尺寸: 320*500, 材质:不锈钢为 304#,纹纱为 320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为 1.2mm, 配置防爆灯, 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求. 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备需求及设计技术要求	4.05 m ²	5500.00	22275.00
4	不锈钢排烟罩 (含撞击流湿式饮食业油烟净化设备反应箱)	1. 名称:不锈钢排烟罩(含撞击流湿式饮食业油烟净化设备反应箱) 2. 型号、规格: SJBL-S-1800、1800*1350*800 ★ 3. 形式: 设备型号 SJBL-S-1800, 电源: 380V, 风机功率:0.8kw, 水泵功率: 0.3kw, 排风量 $\geq 4000\text{m}^3/\text{h}$, 设备外形尺寸 1800*1350*800, 排风口尺寸: 320*500, 材质: 不锈钢为 304#, 纹纱为 320#雪花砂, 排烟罩罩体厚度为 1.2mm, 配置防爆灯, 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求. ★ 4. 含相配套控制箱及电缆、油烟罩与烟气处理设备的 PLC 连锁控制 5. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备需求及设计技术要求	9.72 m ²	5800.00	56376.00



5	不锈钢 排烟罩 (含撞 击流湿 式饮食 业油烟 净化设 备反应 箱)	1. 名称:不锈钢排烟罩(含撞击流湿式 饮食业油烟净化设备反应箱) 2. 型号、规格: SJBL-S-2000、2000*1350*800 ★ 3. 形式:电源: 380V, 风机功 率:1.2kw, 水泵功率: 0.3kw, 排风量 ≥ 5000m ³ /h, 设备外形尺寸 2000*1350*800, 排风口尺寸: 320*500, 材质: 不锈钢为 304#, 纹纱为 320#雪 花砂, 排烟罩罩体厚度为 1.2mm, 配置 防爆灯, 产品整体设计满足使用环境和 工作要求以及卫生要求. ★4. 含相配套控制箱及电缆、油烟罩与 烟气处理设备的 PLC 连锁控制 5. 包括为满足设计、验收规范规定施工 所需的一切工序、满足设备 需求及设 计技术要求	56.7 m ²	6000.00	340200.00
6	不锈钢 排烟罩 (含撞 击流湿 式饮食 业油烟 净化设 备反应 箱)	1. 名称:不锈钢排烟罩(含撞击流湿式 饮食业油烟净化设备反应箱) 2. 型号、规格: SJBL-S-2200、2200*1350*800 3. 形式:电源: 380V, 风机功率:1.2kw, 水泵功率: 0.3kw, 排风量≥ 5000m ³ /h, 设备外形尺寸 2200*1350*800, 排风口尺寸: 320*500, 材质:不锈钢为 304#,纹纱为 320#雪花 砂,排烟罩罩体厚度为 1.2mm, 配置防 爆灯, 产品整体设计满足使用环境和工 作要求以及卫生要求. 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工 所需的一切工序、满足设备 需求及设 计技术要求	14.85 m ²	6200.00	92070.00



7	不锈钢排烟罩 (含撞击流湿式饮食业油烟净化设备反应箱)	1. 名称: 不锈钢排烟罩 (含撞击流湿式饮食业油烟净化设备反应箱) 2. 型号、规格: SJBL-S-2400、2400*1350*800 ★ 3. 形式: 电源: 380V, 风机功率: 1.2kw, 水泵功率: 0.3kw, 排风量 $\geq 5000\text{m}^3/\text{h}$, 设备外形尺寸 2400*1350*800, 排风口尺寸: 320*500, 材质: 不锈钢为 304#, 纹纱为 320#雪花砂, 排烟罩罩体厚度为 1.2mm, 配置防爆灯, 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求. ★ 4. 含相配套控制箱及电缆、油烟罩与烟气处理设备的 PLC 连锁控制 5. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备需求及设计技术要求	12.96 m^2	6200.00	80352.00
8	不锈钢风管制作、安装	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 不锈钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1500*1200 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备需求及设计技术要求	173.96 m^2	350.00	60886.00
9	不锈钢风管制作、安装	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 不锈钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 800*300 ★ 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备需求及设计技术要求	305.35 m^2	350.00	106872.50

10	吸附风机供应安装	1. 名称:吸附风机 2. 型号、规格:MKFG-A1-33×22KW ★3. 含底座, 减震器 ★4. 材质:Q235B,静载重为 1.0t,动载重为 1.5t, 型号 4-68N0.8.3, 处理风量 24000m³/h, 风压 2500pa, 功率:22kw, 材质碳钢, 变频非防爆, 常温 5. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备 需求及设计技术要求	2 台	31500.00	63000.00
11	吸附风机供应安装	1. 名称:吸附风机 2. 型号、规格:MKFG-A1-22×11KW ★3. 含底座, 减震器 ★4. 材质:Q235B,静载重为 0.8t,动载重为 1.2t, 型号 4-68N0.6.3, 处理风量 12000m³/h, 风压 2500pa, 功率:11kw, 材质碳钢, 变频非防爆, 常温 5. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备 需求及设计技术要求	3 台	22500.00	67500.00
12	烟囱	1. 名称:烟囱 ★2. 风量:12000m³/h 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备 需求及设计技术要求	3 项	7000.00	21000.00
13	烟囱	1. 名称:烟囱 ★2. 风量:24000m³/h 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备 需求及设计技术要求	2 项	12500.00	25000.00

14	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:塑料管 3. 输送介质:污水 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:粘结 ★6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 水试压、水冲洗、通球试验 7. 包括为满足设计、验收规范规定施工 所需的一切工序、满足设备需求及设计 技术要求	70m	35.00	2450.00
15	螺纹阀门安装	1. 名称: 阀门 2. 型号、规格:DN40 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工 所需的一切工序、满足设备需求及设计 技术要求	36 个	65.00	2340.00
16	螺纹阀门安装	1. 名称:阀门 2. 型号、规格:DN15 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工 所需的一切工序、满足设备需求及设计 技术要求	36 个	45.00	1620.00
17	现浇混凝土设备基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 模板制作安装	2.78m ³	785.00	2182.30
18	钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 10 以外钢筋 制作安装	1.999t	8500.00	16991.50
19	植筋	1. 设备基础墙与板植筋 2. 钢筋种类、规格:植筋 12 3. 植筋深度 60mm	176 根	315.00	55440.00
20	混凝土凿毛	1. 混凝土表面凿毛	6.84 m ²	215.00	1470.60



21	工况监测设备	W5100YM ★1. 符合《DB11/1488-2018 北京市餐饮业大气污染物排放标准》要求，同时监测多种净化器运行； ★2. 状态参数：净化器一次电压、一次电流、二次电压、二次电流； ★3. 可存储至少 6 个月的历史数据； ★4. 支持 4G 全网通数据通讯，支持专网接入，执行 HJ212-2017 通讯协议； ★5. 支持同时监测多组净化器的应用，适用于一个烟道多组净化器串联或并联的应用； 6. 基于断点续传技术，并配合监控平台的数据补遗功能，可保证数据在率达到 99%。 7. 具体参数详见招标文件	1 项	30000.00	30000.00
22	远程监控系统同	符合建设单位使用要求	1 项	50000.00	50000.00
23	油烟净化器拆除	1. 名称:油烟废气治理一体机拆除 2. 型号、规格:处理量 24000m3/h 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备需求及设计技术要求	2 台	1350.00	2700.00
24	油烟净化器拆除	1. 名称:油烟废气治理一体机拆除 2. 型号、规格:处理量 12000m3/h 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备需求及设计技术要求	3 台	1100.00	3300.00
25	罩类拆除	1. 名称:不锈钢排烟罩拆除 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:1500*1350*800 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备需求及设计技术要求	4.05 m²	240.00	972.00

26	罩类拆除	1. 名称:不锈钢排烟罩拆除 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:1500*1350*800 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备需求及设计技术要求	9.72 m ²	240.00	2332.80
27	罩类拆除	1. 名称:不锈钢排烟罩拆除 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:2000*1350*800 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备需求及设计技术要求	56.7 m ²	240.00	13608.00
28	罩类拆除	1. 名称:不锈钢排烟罩拆除 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:2200*1350*800 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、满足设备需求及设计技术要求	14.85 m ²	240.00	3564.00
29	罩类拆除	1. 名称:通风管拆除 2. 材质:不锈钢 3. 形状:矩形 4. 规格:800*300 5. 板材厚度:1.2mm	12.96 m ²	240.00	3110.40
30	通风管道拆除	1. 名称:通风管拆除 2. 材质:不锈钢 3. 形状:矩形 4. 规格:800*300 5. 板材厚度:1.2mm	305.35 m ²	85.00	25954.75
21	通风管道拆除	1. 名称:通风管拆除 2. 材质:不锈钢 3. 形状:矩形 4. 规格:1500*1200 5. 板材厚度:1.2mm	173.96 m ²	85.00	14786.60
32	混凝土基础拆除	1. 基础形式、截面尺寸:混凝土基础拆除 2. 渣土外运及消纳	6.04m ³	11500.00	69460.00
安装、调试				总价已含	总价已含
税费				总价已含	总价已含

其他	总价已含	总价已含
总计		1389014.45

本表须对应第五章采购需求中的设备清单一一填写，总价需与报价函总价一致。

供应商名称（公章）：北京德众国良环保科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日期：2020 年 12 月 07 日



注：1、详细注明型号。

2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应比选文件。

4、上述各项的详细分项报价，应另页描述。